

АВТОБУС КАВЗ 4235/4238

КАВЗ-4238-A1/132-021-001-016-033-001-039

8 345 000,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина
10000 Тип топлива
ДизельКоличество дверей
1+1Посадочных мест
39Ширина дверей
650 / 650Коробка переключения передач
механическая Наименование двигателя
ЯМЗ 53643Максимальная пассажировместимость
44Класс
Средний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Минимальный дорожный просвет, мм
200

Ширина, мм
2500

Колесная база, мм
4900

Колея задних колес, мм
1850

Передний свес, мм
2160

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Производитель
Fast Gear

Сцепление
Сухое, однодисковое

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53643

Описание двигателя
четырёхтактный дизель

Подача топлива
Непосредственный впрыск топлива

Расположение двигателя
Продольное в заднем свесе

Количество цилиндров и их расположение
6, рядное

Крутящий момент, Н*м
830

Максимальная скорость, км/ч
100

ПОДВЕСКА

Длина, мм
10000

Высота, мм
3010 / 3170 (с кондиционером)

Колея передних колес, мм
2094

Мин. радиус разворота, м
12,5

Задний свес, мм
2940

Число передач
6

Модель
6DSX95T

Ведущий мост
КААЗ 231.2400012-20.18-01K

Экологический класс
Евро-3

Тип топлива
Дизель

Степень сжатия
17,5

Объем двигателя, куб. см
6650

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
210 / 154,5

Блок управления двигателем
МД22

Передняя подвеска

Зависимая, пневморессорная (на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами), с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Зависимая, пневморессорная (на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами), с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

275/70 R22.5

Скоростная категория шин

J

Индекс несущей способности шин

148/145, 152/148, 149/145

ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость

44

Посадочных мест

39

Количество дверей

1+1

Уровень пола

ST

Кабина (Кузов)

Вагонный, одноэтажный, закрытый, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа. 2 одностворчатые двери по правому борту

Категория транспортного средства

МЗ - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

12600

Снаряженная масса, кг

8280

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4290

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

8310

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная система

моторный тормоз-замедлитель

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

В моторном отсеке на левом лонжероне, в передней части на правой консоли (доступ через люк передка)

Места расположения таблички изготовителя

В моторном отсеке, слева, над радиаторным блоком

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Ширина дверей, мм

650 / 650

Высота потолка в салоне, мм

1980

Вентиляция

Естественная - через форточки и вентиляционные люки, принудительная - накрышные электровентиляторы

Система отопления

Жидкостаная

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов
общая, л

170

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч

2 шт., 132

Генератор, А

100

Напряжение бортовой сети, В

24

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

Регулировка

нет

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ресурс кузова до сквозной коррозии при
соблюдении требований ремонта и ТО, лет
8

Межсервисный интервал, тыс. км
1/5/12, через каждые 12

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км
24/100