

## МУСОРОВОЗ ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-02-000-20-00-054

5 842 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3770

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
8700

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

6МКПП

+ Добавлено, 115000.00 ₹

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3770

Колея передних колес, мм  
1740

Колея задних колес, мм  
1690

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53445

Экологический класс  
Евро-3

Описание двигателя  
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива  
Дизель

Подача топлива  
Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия  
17,5

Объем двигателя, куб. см  
4433

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
169 / 124.2

Крутящий момент, Н\*м  
662

Блок управления двигателем  
EDC17CV44 (0 281 020 446)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

8.25R20

Скоростная категория шин

К (110 км/ч)

Индекс несущей способности шин

130/128

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни;

Компоновка

капотная

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

МАССА

Полная масса, кг

8700

Снаряженная масса, кг

3310

Грузоподъемность, кг

5390

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

2650

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

6600

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

#### Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

#### Вид привода

4x2

#### Ошиновка

Двускатная

### ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

#### Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя

#### Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

#### Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

### ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

#### Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель и нейтрализатор

### РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

#### Рулевой механизм

С гидроусилителем

### НАДСТРОЙКИ

#### Производитель

собственное производство

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид САТ                                                                                                                                                                               | Исполнение загрузочного пространства                                                                                                                                                |
| Мусоровоз                                                                                                                                                                             | Цельнометаллический опрокидывающийся кузов с загрузочным люком на крыше и загрузочным устройством.                                                                                  |
| Грузоподъемность манипулятора, кг                                                                                                                                                     | Угол опрокидывания кузова, град.                                                                                                                                                    |
| 500                                                                                                                                                                                   | 45                                                                                                                                                                                  |
| Управление погрузочно-разгрузочным механизмом                                                                                                                                         | Дополнительно                                                                                                                                                                       |
| При помощи рычагов расположенных справа в заднем свесе рамы                                                                                                                           | *универсальный захват для контейнеров, инспекционный (смотровой) люк, система автоматической подгазовки при работе мусоровоза;, Ограничитель грузоподъемности манипулятора в 500 кг |
| Гидронасос                                                                                                                                                                            | Включение коробки отбора мощности                                                                                                                                                   |
| НШ-50 (Россия)                                                                                                                                                                        | Клавишей с блокировкой от случайного включения                                                                                                                                      |
| Варианты исполнения захвата манипулятора                                                                                                                                              | Подсветка рабочей зоны                                                                                                                                                              |
| Захват для стандартных металлических . контейнеров 0,75 м3 за переднюю стенку.                                                                                                        | Имеется                                                                                                                                                                             |
| Другое                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| *универсальный захват для контейнеров. •инспекционный (смотровой) люк. •система автоматической подгазовки при работе мусоровоза;. Ограничитель грузоподъемности манипулятора в 500 кг |                                                                                                                                                                                     |
| <b>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
| Масса загружаемых ТБО, кг                                                                                                                                                             | Вместимость кузова, м3                                                                                                                                                              |
| 3395                                                                                                                                                                                  | 9,4                                                                                                                                                                                 |
| Объем загрузочного ковша, м3                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
| -                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| <b>ТИП МУСОРОВОЗА</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
| Тип загрузки                                                                                                                                                                          | Коэффициент уплотнения                                                                                                                                                              |
| Боковая загрузка                                                                                                                                                                      | 2-4                                                                                                                                                                                 |