

АВТОБУС КАВЗ 4235/4238

КАВЗ-4238-А1 ЯМЗ 154 ЕЗ, ФГ 6 СТ., К,
И(Б ESP)-2 ДВ., 39/44 ПЖ, РФ, СТ (А)

8 345 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Бежевый (1 слой);

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

10000

Коробка переключения передач

механическая



Тип топлива

Дизель



Наименование двигателя

ЯМЗ 53643

Количество дверей

1+1

Максимальная пассажировместимость

44

Посадочных мест

39

Класс

Средний

Ширина дверей

650 / 650

ОПЦИИ

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРЕННЕЕ)

+ Добавлено, 10800.00 ₽

ПЛАСТИКОВАЯ ОБИВКА САЛОНА

+ Добавлено, 64000.00 ₽

КОВРОВое ПОКРЫТИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРОХОДЕ+КОВРИКИ НА ПЕРЕДН. И
ЗАДН. ПЛОЩАДКАХ+ НА ПЕРЕДНИХ СТУПЕНЬКАХ+ Добавлено,
36000.00 ₽

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЙСООКАЗАТЕЛИ (ПЕРЕДНИЙ, БОКОВОЙ, ЗАДНИЙ)

+ Добавлено, 280000.00 ₽

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

+ Добавлено, 12000.00
₽

ПОДОГРЕВ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА ТОПЛИВНОГО БАКА

+ Добавлено, 40000.00 ₽

БАГАЖНЫЕ ПОЛКИ

+ Добавлено, 136000.00 ₽

ОБИВКА САЛОНА КАПРОВЕЛЮР

+ Добавлено, 53000.00 ₽

3-Х ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ СИДЕНЬЯХ
ВЗАМЕН 2-Х ТОЧЕЧНЫМ

+ Добавлено,
220000.00 ₽

АВТОНОМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 113000.00 ₽

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА

+ Добавлено, 12900.00 ₽

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

+ Добавлено, 654000.00 ₽

АВТОНОМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА

+ Добавлено, 185000.00 ₽

БОРТОВОЙ НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНОЙ ТЕРМИНАЛ

+ Добавлено, 86000.00 ₽

АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА - 3 ШТ.

+ Добавлено, 2700.00 ₽

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-2 -2 ШТ.

+ Добавлено, 1100.00 ₽

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-4 -2 ШТ.

+ Добавлено, 1300.00 ₽

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ(ДЛЯ АВТОБУСОВ CNG - В
БАЗЕ)

+ Добавлено, 123000.00
₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОБУСОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ТАХОГРАФА

+ Добавлено, цена по запросу

АВТОИНФОРМАТОР С ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕЙСОУКАЗАТЕЛЯМИ (ПЕРЕДНИЙ,
БОКОВОЙ, ЗАДНИЙ, БЕГУЩАЯ СТРОКА В ПАССАДИРСКОМ САЛОНЕ) С ДАТЧИКОМ
ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ, ТГУ С МИКРОФОНОМ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено,
285000.00 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1

+ Добавлено, 9800.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Минимальный дорожный просвет, мм	Длина, мм
200	10000
Ширина, мм	Высота, мм
2500	3010 / 3170 (с кондиционером)
Колесная база, мм	Колея передних колес, мм
4900	2094
Колея задних колес, мм	Мин. радиус разворота, м
1850	12,5
Передний свес, мм	Задний свес, мм
2160	2940

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач	Число передач
механическая	6
Производитель	Модель
Fast Gear	6DSX95T
Сцепление	Ведущий мост
Сухое, однодисковое	КААЗ 231.2400012-20.18-01К

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53643

Экологический класс

Евро-3

Описание двигателя

четырехтактный дизель

Тип топлива

Дизель

Подача топлива

Непосредственный впрыск топлива

Степень сжатия

17,5

Расположение двигателя

Продольное в заднем свесе

Объем двигателя, куб. см

6650

Количество цилиндров и их расположение

6, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

210 / 154,5

Крутящий момент, Н*м

830

Блок управления двигателем

МД22

Максимальная скорость, км/ч

100

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

Зависимая, пневморессорная (на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами), с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Зависимая, пневморессорная (на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами), с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

275/70 R22.5

Скоростная категория шин

J

Индекс несущей способности шин

148/145, 152/148, 149/145

ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость

44

Количество дверей

1+1

Кабина (Кузов)

Вагонный, одноэтажный, закрытый, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа. 2 одностворчатые двери по правому борту

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

12600

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4290

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные

Вспомогательная система

моторный тормоз-замедлитель

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

В моторном отсеке на левом лонжероне, в передней части на правой консоли (доступ через люк передка)

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Посадочных мест

39

Уровень пола

ST

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Снаряженная масса, кг

8280

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

8310

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вид привода

Задний

Места расположения таблички изготовителя

В моторном отсеке, слева, над радиаторным блоком

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Ширина дверей, мм
650 / 650

Высота потолка в салоне, мм
1980

Вентиляция
Естественная - через форточки и
вентиляционные люки, принудительная -
накрышные электровентиляторы

Система отопления
Жидкостаная

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов
общая, л
170

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч
2 шт., 132

Генератор, А
100

Напряжение бортовой сети, В
24

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем

Регулировка
нет

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ресурс кузова до сквозной коррозии при
соблюдении требований ремонта и ТО, лет
8

Межсервисный интервал, тыс. км
1/5/12, через каждые 12

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км
24/100