

## АВТОБУС ЛИАЗ 5292

ЛИАЗ-529265-03 ЯМЗ 228 Е5, КСИАН  
АВТ., ХАНДЕ, I-2 ДВ., 41+1/100 МР, РФ,  
МТА

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой); Синий (1 слой);  
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);  
Зелёный (1 слой); Жёлтый (1 слой);  
Бирюзовый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина  
12410

 Тип топлива  
Дизель

Количество дверей  
2+2+0

Ширина дверей  
1325 / 1325

Коробка переключения передач  
Автоматическая

 Наименование двигателя  
ЯМЗ 53703

Максимальная пассажировместимость  
100

## ОПЦИИ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С АБС

Включено

КОМПОНЕНТЫ АБС SORL

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ)

+ Добавлено, 4600.00 ₽

СТАЖЕРСКИЙ АВТОБУС С КАБИНОЙ ВОДИТЕЛЯ ИНСТРУКТОРА

+ Добавлено, цена по запросу

АДРЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ (КНОПКИ НА ДВЕРЯХ)

+ Добавлено, цена по запросу

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ ЗАДНИХ КОЛЕС С ЛОГОТИПОМ "ЛИАЗ"

+ Добавлено, 21000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
12410

Высота, мм  
2880 / 2938 (с кондиционером)

Колея передних колес, мм  
2129

Ширина, мм  
2500

Колесная база, мм  
5960

Колея задних колес, мм  
1900

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
Автоматическая

Производитель  
Xi'AN

Число передач  
6

Модель  
FC6A145R

Ведущий мост  
Hande Axle HDZ13P

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53703

Описание двигателя  
четырёхтактный дизель

Подача топлива  
Непосредственный впрыск топлива

Объем двигателя, куб. см  
6600

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
228 / 310 при 2300

Максимальная скорость, км/ч  
80

Экологический класс  
Евро-5

Тип топлива  
Дизель

Расположение двигателя  
Продольное в заднем свесе

Количество цилиндров и их расположение  
6, рядное

Крутящий момент, Н\*м  
1221 при 1300-1600

### ПОДВЕСКА

#### Передняя подвеска

Зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с одним датчиком положения кузова с электронным управлением, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

#### Элементы комфорта

С функцией наклона и подъема кузова

### ШИНЫ

#### Размерность шин

275/70 R22,5

#### Индекс несущей способности шин

152/148 или 148/145

### ОБЩЕЕ

#### Максимальная пассажировместимость

100

#### Специальные места

Место для размещения инвалида-колясочника

#### Уровень пола

LF (100% низкопольный, без ступенек)

#### Категория транспортного средства

МЗ - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

### МАССА

#### Полная масса, кг

18000

#### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

6500 / 7380

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Задняя подвеска

Зависимая, пневматическая, рычажная, на двух верхних продольных и двух нижних диагональных рычагах, на четырех упругих элементах рукавного типа, с двумя датчиками положения кузова с электронным управлением, с четырьмя гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

#### Скоростная категория шин

J или E

#### Посадочных мест

от 40 до 41

#### Количество дверей

2+2+0

#### Кабина (Кузов)

одноэтажный, закрытый, низкопольный, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя закрытого типа. 2 двери по правому борту (две двустворчатые двери по правому борту)

#### Категория водительских прав

D

#### Снаряженная масса, кг

12450

#### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

11500 / 13000

Основной тормоз  
SORL с ABS/ASR

Вспомогательная система  
гидродинамический замедлитель,  
установленный в коробке передач

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Стояночный тормоз  
Тормозные механизмы заднего моста с  
приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вид привода  
Задний

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN  
На табличке изготовителя. В моторном отсеке,  
в отсеке аккумуляторных батарей, на  
перегородке кабины водителя у первой двери

Места расположения таблички изготовителя  
На перегородке кабины водителя у первой  
двери

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель со встроенным  
нейтрализатором, с системой SCR

## ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Особенности размещения водителя  
Перегородка закрытого типа с дверью с  
выходом в салон

Ширина дверей, мм  
1325 / 1325

Высота потолка в салоне, мм  
2000 / 2200

Вентиляция  
Естественная через форточки и  
вентиляционные люки, принудительная  
климатическая система

Система отопления  
Жидкостное

## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов  
общая, л  
290 (220+70)

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч  
210

Напряжение бортовой сети, В  
24

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

Регулировка  
По высоте и углу наклона

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км  
18/150