

АВТОБУС ЛИАЗ 4292

ЛИАЗ-429260 ЯМЗ 154 Е5, КСИАН АВТ.,
ХАНДЕ, I-3 ДВ., 18+1/82 А, ЛАОС, СТ

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Зелёный (1 слой); Жёлтый (1 слой);
Бирюзовый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина
9500

 Тип топлива
Дизель

Количество дверей
1+2+1

Посадочных мест
от 18 до 23

Коробка переключения передач
Автоматическая

 Наименование двигателя
ЯМЗ 53403

Максимальная пассажировместимость
от 68 до 82

ОПЦИИ

АГРЕГАТНАЯ БАЗА HANDE AXLE

Включено

СТЕКЛОПАКЕТЫ

+ Добавлено, 69000.00 ₽

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

+ Добавлено, 310000.00 ₽

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ПассажиРОВ НА 3 ДВЕРИ

+ Добавлено, 468800.00 ₽

ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА ПассажиРОВ

+ Добавлено, цена по запросу

ДИСКОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ HDD 4 ТБ

+ Добавлено, 8700.00 ₽

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SSD 2 ТБ

+ Добавлено, 22200.00 ₹

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SSD 4 ТБ

+ Добавлено, 34000.00 ₹

МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА (В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ НА КРОНШТЕЙНЕ)

+ Добавлено, 78500.00 ₹

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

9500

Ширина, мм

2500

Высота, мм

2740 / 2990 (с кондиционером)

Колесная база, мм

4500

Колея передних колес, мм

2145

Колея задних колес, мм

1886

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

Автоматическая

Число передач

6

Производитель

Xi'AN

Модель

FC6A145R

Ведущий мост

Hande Axle HDZ 279

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53403

Описание двигателя

четырехтактный дизель

Подача топлива

Непосредственный впрыск топлива

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

154 / 209 при 2300

Максимальная скорость, км/ч

80

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

Независимая, пневматическая, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением

Элементы комфорта

С функцией наклона и подъема кузова

ШИНЫ

Размерность шин

265/70 R19,5

Индекс несущей способности шин

140/138

ОБЩЕЕ

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

Дизель

Расположение двигателя

Продольное в заднем свесе

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Крутящий момент, Н*м

780 при 1200-1600

Задняя подвеска

Зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова с электронным управлением

Скоростная категория шин

М

Максимальная пассажировместимость
от 68 до 82

Специальные места

Место для размещения инвалида-колясочника

Уровень пола

LF (100% низкопольный, без ступенек)

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

МАССА

Полная масса, кг

14400

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

5000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

SORL с ABS/ASR

Вспомогательная система

гидродинамический замедлитель,
установленный в коробке передач

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Посадочных мест

от 18 до 23

Количество дверей

1+2+1

Кабина (Кузов)

одноэтажный, закрытый, низкопольный, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя закрытого типа. 3 двери по правому борту (две одностворчатые и одна двустворчатая по правому борту)

Категория водительских прав

D

Снаряженная масса, кг

9360

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

9400

Стояночный тормоз

Тормозные механизмы заднего моста с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вид привода

Задний

Места расположения VIN

На табличке изготовителя. В моторном отсеке, в отсеке аккумуляторных батарей, на перегородке кабины водителя у первой двери

Места расположения таблички изготовителя

На перегородке кабины водителя у первой двери

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель со встроенным нейтрализатором, с системой SCR

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Особенности размещения водителя

Перегородка закрытого типа с дверью с выходом в салон

Ширина дверей, мм

789 / 1324 / 785

Высота потолка в салоне, мм

2000 / 2200

Вентиляция

Естественная через форточки и вентиляционные люки, принудительная климатическая система

Система отопления

Жидкостное

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов общая, л

200

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Напряжение бортовой сети, В

24

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

Регулировка

По высоте и углу наклона

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км

12/100