

АВТОБУС КАВЗ 4270

КАВЗ-4270-92 ЯМЗ 169 Е5.Н ГАЗ, ФГ
АВТ., ХАНДЕ, I-2 ДВ., 28+1/90 А, РФ, ИНВ
(А)

14 029 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Оранжевый (1 слой);
Красный (1 слой); Зелёный (1 слой);
Жёлтый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина
10340

 Тип топлива
CNG

Количество дверей
1+1

Посадочных мест
28

Назначение автобуса
Городской автобус

Коробка переключения передач
Автоматическая

 Наименование двигателя
ЯМЗ 53724

Максимальная пассажировместимость
90

Класс
Большой

ОПЦИИ

ПЛАСТИКОВАЯ ОБИВКА САЛОНА

+ Добавлено, цена по запросу

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И
ОХЛАЖДЕНИЯ

+ Добавлено, 14900.00
₽

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ С БЛОКОМ СКЗИ

+ Добавлено, 75500.00 ₽

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА

+ Добавлено, цена по запросу

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

+ Добавлено, 750000.00 ₽

БОРТОВОЙ НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНОЙ ТЕРМИНАЛ

+ Добавлено, цена по запросу

АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА - 3 ШТ.

+ Добавлено, 2700.00 ₽

ОГнетушитель ОП-4 -2 шт.

+ Добавлено, 1200.00 ₽

Автоматическая система пожаротушения(для автобусов CNG - В БАЗЕ)

+ Добавлено, цена по запросу

Автоинформатор с электронными рейсоуказателями (передний, боковой, задний, бегущая строка в пассажирском салоне) с датчиком температуры в салоне, тгу с микрофоном водителя

+ Добавлено, цена по запросу

Дополнительный комплект инструмента 1

+ Добавлено, 9800.00 ₽

Баллоны КПГ арктического исполнения

+ Добавлено, 92000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Минимальный дорожный просвет, мм

143

Длина, мм

10340

Ширина, мм

2500

Высота, мм

3570

Колесная база, мм

4900

Колея передних колес, мм

2115

Колея задних колес, мм

1878

Мин. радиус разворота, м

10,5

Передний свес, мм

2400

Задний свес, мм

3040

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
Автоматическая

Производитель
Fast Gear

Ведущий мост
Hande Axle HDZ 386

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53724

Описание двигателя
Четырехтактный с искровым зажиганием

Подача топлива
Впрыск топлива с электронным управлением

Расположение двигателя
Продольное в заднем свесе

Количество цилиндров и их расположение
6, рядное

Крутящий момент, Н*м
830

Максимальная скорость, км/ч
80

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
Зависимая, пневматическая, рычажная, с одним регулятором положения кузова, с двумя амортизаторами

ШИНЫ

Размерность шин
275/70 R22.5

Индекс несущей способности шин
152/148, 149/145

ОБЩЕЕ

Число передач
6

Модель
FC6A145RB

Экологический класс
Евро-5

Тип топлива
CNG

Степень сжатия
11±0,6

Объем двигателя, куб. см
7700

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
229,8 / 169

Блок управления двигателем
МД22

Задняя подвеска
Зависимая, пневматическая, рычажная, с двумя регуляторами положения кузова, четырьмя амортизаторами

Скоростная категория шин
J

Максимальная пассажировместимость

90

Специальные места

Место для размещения инвалида-колясочника

Уровень пола

LE

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т.

МАССА

Полная масса, кг

17400

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

6500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые

Вспомогательная система

ретардер (встроен в АКПП)

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Посадочных мест

28

Количество дверей

1+1

Кабина (Кузов)

Вагонный, одноэтажный, закрытый, низкопольный, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа. 2 (одностворчатая - в передней части, сдвоенная - в средней части) двери по правому борту

Категория водительских прав

D

Снаряженная масса, кг

10700

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

10900

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вид привода

Задний

Места расположения VIN

В моторном отсеке на левом лонжероне, в передней части на правой консоли (доступ через панель передка)

Места расположения таблички изготовителя

В верхней части проема крышки моторного отсека

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов один глушитель-нейтрализатор

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Ширина дверей, мм

650 / 1200

Высота потолка в салоне, мм

2690

Вентиляция

Естественная - через форточки и вентиляционные люки

Система отопления

Жидкостаная

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов общая, л

785

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч

2 шт., 132

Генератор, А

200

Напряжение бортовой сети, В

24

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

Регулировка

нет

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ресурс кузова до сквозной коррозии при соблюдении требований ремонта и ТО, лет

8

Межсервисный интервал, тыс. км

1/12, через каждые 12

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км

24/100